



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008826

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00086

FINISH V 15

Ficha tecnica

NOMBRE:

FINISH V 15

GRUPO:

barniz natural transpirante para exterior

USO:

protectivo transparente a base de ceras naturales para exterior. Formulado y desarrollado para la protección el exterior de Artecò 1, de Artecò 9 y de Klondike.

CARACTERISTICAS:

peso especifico:

850 ± 30 gr/LT. a 25°C

Viscosidad:

== =

Rendimiento:

10 - 15 m²/LT. (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y del método de aplicación)

efecto estetico:

satinado

color:

transparente

confeccion:

LT. 1

SECADO:

en superficie: 2 horas a 20°C

en profundidad:

24 horas a 20°C

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

aplicado sobre Artecò 1, Artecò 9 o Klondike al exterior protege de la lluvia y de los rayos UV. Evita también el blanqueamiento y la eflorescencia de la cal contenida en Artecò. Transpiracion de la pared Norma DIN 52615. Resistencia al desprendimiento y adhesión DIN ISO 4624 = 1,45 N/mm².

PREPARACION SOPORTE:

== =

PREPARACION

dilucion:

listo al uso

PRODUCTO:

APLICACION:

sistema:

a brocha en sentido circular; mismo modo que el usado para Artecò, prestando atención, siempre sobre Artecò, a no hacer demasiada presión con la brocha porque se puede remover el producto.

numero de capas:

1 - 2 (con 2 manos tiende a lucidarse)

NOTA:

El producto teme el hielo. No aplicare a temperatura inferior a + 5°C.

Ficha n° SC 00086 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 6

Diciembre 2009